

PRS30

REGULOVANÝ TLAK

Modely: **Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm**
Regulácia tlaku: **2,1 bar; 210 kPa**

PARAMETRE

- Modely: Shrub, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- NSI - verzia bez bočného pripojenia - dostupná u modelov 15 cm a 30 cm
- Kryt hnejedy farby umožní ľahké rozpoznanie na mieste inštalácie
- Inovatívne smerové vyhotovenie so zapusteným koncom
- Záručná doba: 5 rokov
- ▶ Vlisované stieracie tesnenie
- ▶ Odolná pružina
- ▶ Najodolnejšie teleso postrekovača v rámci odvetvia
- ▶ Inovatívne utesnenie
- ▶ Spätný ventil Pro-Spray®
- ▶ Regulovaný tlak na úroveň 2,1 bar

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Odporúčaný prevádzkový tlak: 1,0 až 7,0 bar; 100 až 700 kPa

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil (až do prevýšenia 4,3 m)
- Spätný ventil dostupný pri modeloch 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Identifikačný kryt úžitkovej vody

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Hlava s ochranou proti vandalom (obj. č. PROS-PRS30-VPC)
- Spätný ventil (až do prevýšenia 4,3 m; obj. č. 457400)
- Identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. 458560)
- Nasadzovací identifikačný kryt úžitkovej vody (obj. č. PROSRCCAP)

▶ = Popis pokročilých vlastností na strane 58



Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PRS30

K modelom PRS30 sú priložené ružové kryty, ktoré upozorňujú na použitie úžitkovej vody.

Ďalšie riešenia: Najlepšie funguje s

S modelom PRS 30 najlepšie fungujú trysky Pro-Spray s pevnou výsečou a nastaviteľné trysky s precíznym postrekom Precision Distribution Control™.



PROS-00-PRS30

Výška v zasun. polohe: 11 cm
Závit: ½"



PROS-04-PRS30

Výška v zas. polohe: 15,5 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½"



[A]



[B]

[A] PROS-06-PRS30

[B] PROS-06-NSI-PRS30
Výška v zas. polohe: 22,5 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½"



[A]



[B]

[A] PROS-12-PRS30

[B] PROS-12-NSI-PRS30
Výška v zas. polohe: 41 cm
Výška výsuvu: 30 cm
Vonkajší priemer: 5,7 cm
Závit: ½"

PRS30 - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2

1 Model

PROS-00-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, shrub adaptér

PROS-04-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 10 cm výsuv

PROS-06-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 15 cm výsuv

PROS-06-NSI-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 15 cm výsuv (bez bočného pripojenia)

PROS-12-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 30 cm výsuv

PROS-12-NSI-PRS30 = Regulácia tlaku na 2,1 bar, 30 cm výsuv (bez bočného pripojenia)

2 Príslušenstvo

(prázdne) = Žiadna voľba

CV = Štandardne nainštalovaný spätný ventil (iba výsuvné modely, 15 cm a 30 cm modely objednané ako CV nebudú mať bočné pripojenie)

R = Štandardne nainštalovaná krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody (shrub v ružovej farbe)

Príklady:

PROS-04-PRS30 = 10 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,1 bar; 210 kPa

PROS-06-PRS30 - CV = 15 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,1 bar; 210 kPa, spätný ventil

PROS-12-PRS30 - CV - R = 30 cm výsuv, regulácia tlaku na 2,1 bar; 210 kPa, spätný ventil a krytka s upozornením na použitie úžitkovej vody